



REFVAC-RC

Artikelnummmmer 4688541

Technische Daten

Material	Messing ABS Polykarbonat FR-4
Farbe	gelb (RAL 1023) grün (RAL 6026)
Normen	CE / FCC / IC / RCM / RoHS / REACH
RoHS-Konformität	Ja
Betriebsdruck	30 bar
Gasanschluss	1/4" SAE
Druckskala	Pa Torr inHg mTorr mbar micron psi
Druckbereich	atm - 0 micron
Auflösung	0.1 micron
Batterie	3 x AAA Alternative Energieversorgung USB Micro-B
Betriebsstunden	> 100
Druckart	Absolutdruck
Lieferumfang	Batterien Tasche Kurzanleitung Kalibrierzertifikat Filter
Verpackung	Blister
Sensortyp	Piranisensor
Genauigkeit	$\pm 5\%$ of reading or ± 10 micron: From 10 to 10'000 micron $\pm 10\%$ of reading: From 10'000 to 30'000 micron Indication:

From 30'000 micron to atm

Zubehör

4687845	REFVAC-T	Einschraub T-Stück mit O-Ring Anschlüsse: 3 x 1/4" SAE
4687631	SWIVEL-ARM-1/4"SAE-N	Schwenkarm zu Vakuummessgerät, 1/4" SAE
4688477	VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE	Vakuumschlauch 3/8"SAE x 1/4"SAE, 60"/150cm
4687701	32525	Auswechslungsschlüssel Schrader-Ventile
4687740	32525-5/16"SAE	Auswechslungsschlüssel Schrader-Ventile
4503635	EZ-125/12	Dichtmittel, 12 Stück pro Packung

Ersatzteile

4688566	REFVAC-FILTER/5	Ersatzfilter zu REFVAC-RC, 5 Stück
4676110	NFT5-4-K-GREEN	Verschlusskappe 1/4" SAE