



## ECO-5-A2L

**Artikelnummer 4688957**

Zweistufige Vakuumpumpe für maximale Pumpleistung.

- **Geeignet für A2L**
- Einfache Inbetriebnahme
- Leistung: 142 l/min
- Kompaktes Aluminiumgehäuse mit stabilem Handgriff
- Geräuscharmer Betrieb
- Hohe Pumpleistung verkürzt die Evakuierungszeit
- 1/4" und 3/8" SAE Ansaugstutzen für flexible Schlauchwahl
- Inklusive Vakuumpumpenöl

## Technische Daten

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün (RAL 6026)   grau (RAL 7040)   gelb (RAL 1023)
<b>RoHS-Konformität</b>	Ja
<b>Gasanschluss</b>	1/4" SAE   3/8" SAE
<b>Durchflussrate</b>	5 cfm
<b>Endvakuum</b>	15 micron
<b>Spannung</b>	115 VAC
<b>Frequenz</b>	50Hz/60Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Öltankvolumen</b>	10.99 oz
<b>Leistungsaufnahme</b>	0.37 kW
<b>Kabellänge</b>	2 m
<b>Lieferumfang</b>	Vakuumpumpenöl
<b>Verpackung</b>	Karton

Anzahl Stufen 2

## Zubehör

9882473	19800-SV	Vakuummeter, ø 80 mm, 1/8" NPT mit Sicherheitsventil, justierbar, Skala: 1'000 - 0 mbar
4495340	DV-44	Vakuumpumpenöl, 250ml Viskosität 46 mm <sup>2</sup> /s bei 40 °C
4495331	DV-48	Vakuumpumpenöl, 5l Viskosität 46 mm <sup>2</sup> /s bei 40 °C
4688541	REFVAC-RC	Digitales Vakuummessgerät mit Bluetooth 1/4" SAE Aussengewinde, Vakuumeinheiten: micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi und inHG
9881313	HCL6-60-Y	Schlauch mit 3/8" Durchmesser, gelb, 60"/150 cm 2x 3/8" SAE weiblich
9881269	CL-60-Y	Füllschlauch, gelb, 1/4" SAE, 60"/150 cm 1x gerade 1/4" SAE, 1x gebogen 1/4" SAE mit Ventildrucker