



REFVAC-RC

Número de artículo

4688541

Especificaciones técnicas

Material	Latón ABS Policarbonato FR-4
Color	amarillo (RAL1023) verde (RAL 6026)
Normas	CE / FCC / IC / RCM / RoHS / REACH
Conformidad RoHS	Sí
Presión de operación	30 bar
Conexión de gas	1/4" SAE
Escala de presión	Pa Torr inHg mTorr mbar micrón psi
Rango de presión	atm - 0 micron
Resolución	0.1 micron
Batería	3 x AAA Alimentación alternativa Micro-B USB
Horas de funcionamiento	> 100
Tipo de presión	Presión absoluta
Volumen de suministro	Baterías Petaca Guía rápida Certificado de calibración Filter
Embalaje	Blíster
Tipo de sensor	Sensor de Pirani
Precisión	±5% of reading or ±10micron: From 10 to 10'000 micron ±10% of reading: From 10'000 to 30'000 micron Indication:

From 30'000 micron to atm

Accesorios

4687845	REFVAC-T	Atornilladura en T con junta tórica Conexiones: 3 x 1/4" SAE
4687631	SWIVEL-ARM-1/4"SAE-N	Brazo giratorio para el vacuómetro, 1/4" SAE
4688477	VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE	Tubo de vacío 3/8" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687701	32525	Llave de recambio para válvulas Schrader
4687740	32525-5/16"SAE	Llave de recambio para válvulas Schrader
4503635	EZ-125/12	Sellador, 12 piezas por paquete

piezas de repuesto

4688566	REFVAC-FILTER/5	Filtro de repuesto para REFVAC-RC, 5 piezas
4676110	NFT5-4-K-GREEN	Tapa de cierre 1/4" SAE