



ECO-5-A2L

Numéro d'article 4688957

Pompe à vide à double étages pour une capacité de pompage maximale.

- **Convient pour A2L**
- Mise en service simple
- Capacité : 142 l/min
- Compact avec corps en aluminium et poignée de manutention ergonomique
- Faible niveau sonore en fonctionnement
- Haute capacité pour un tirage plus rapide
- Double prise d'entrée 1/4" et 3/8" SAE pour plus de souplesse d'utilisation
- Huile pour pompe à vide incluse

Données techniques

Matière	Acier
Couleur	vert (RAL 6026) gris (RAL 7040) jaune (RAL 1023)
Conformité RoHS	Oui
Raccord	1/4" SAE 3/8" SAE
Débit	5 cfm
Vide final	15 micron
Tension	115 VAC
Fréquence	50Hz/60Hz
Classe de protection	I
Volume du réservoir d'huile	10,99 oz
Consommation d'énergie	0,37 kW
Longueur du câble	2 m
Contenu	Huile pour pompe à vide
Emballage	Boîte carton

Nombre d'étages

2

Accessoires

9882473	19800-SV	Vacuomètre, ø 80 mm, 1/8" NPT avec soupape de sécurité, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar
4495340	DV-44	Huile pour pompes à vide, 250ml viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4495331	DV-48	Huile pour pompes à vide, 5l viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4688541	REFVAC-RC	Vacuomètre digital avec bluetooth filetage mâle 1/4" SAE, Unités de vide: micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi et inHG
9881313	HCL6-60-Y	Tuyau de grand diamètre 3/8", jaune, 60"/150 cm 2x 3/8" SAE féminin
9881269	CL-60-Y	Tuyaux de charge, jaune, 1/4" SAE, 60"/150 cm 1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/4" SAE avec poussoir