



## TAP

**Numero articolo 4687787**

Manometro digitale per installazione diretta sul circuito di refrigerazione. Misura la pressione di 60 differenti refrigerante conservati.

- Connessione rapida e semplice alla fonte della pressione
- Misurazioni e calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento sia sul display del dispositivo che sul cellulare
- Monitora fino a 6 dispositivi TAP su cellulare simultaneamente
- Crea rapporti su Smart Phone e li invia semplicemente via e-mail in ufficio
- Funziona con batterie AAA

Per gli utenti Android: L'applicazione non è supportata da Google Play Store. È comunque possibile utilizzare l'applicazione come segue. Scaricare l'applicazione [qui](#), decomprimere il file zip ed eseguire l'apk sul sistema operativo Android.

## Dati Tecnici

<b>Refrigeranti</b>	R11   R113   R114   R12   R123   R124   R13   R134a   R13B1   R22   R227ea   R23   R290   R32   R401A   R401B   R402A   R402B   R403B   R404A   R406A   R407A   R407B   R407C   R407F   R408A   R409A   R410A   R413A   R414B   R416A   R417A   R420A   R422A   R422B   R422C   R422D   R427A   R437A   R438A   R448A   R449A   R450A   R452A   R500   R502   R503   R507   R508A   R508B   R513A   R600a   R744   R1233zd   R1234yf   R1234ze
<b>Classe di precision</b>	1.0 (+/-1% FS)
<b>Scala pressione</b>	bar   psi   kPa   MPa
<b>Campo di temperatura operativa</b>	0 - 50 °C
<b>Campo temperatura di stoccaggio</b>	-20 - 60 °C
<b>Campo di pressione</b>	-0.95 - 60 bar
<b>Risoluzione</b>	0.07 bar, 0.1 psi, 7 kPa, 0.007 MPa

<b>Batteria</b>	4 x AAAA
<b>Ora di esercizio</b>	40 h
<b>Raggio d'azione del segnale</b>	30 m
<b>Funzionamento</b>	Surriscaldamento / sottoraffreddamento, Azzeramento della pressione, I preferiti del refrigerante, Auto spenta, Impostazione dell'unità e della lingua, Aggiornare i refrigeranti, Calibrazione di TAP-CLAMP e del TAP, Connessioni senza fili
<b>Tipo sensore</b>	Sensore piezo
<b>Volume di consegna</b>	1 manometri TAP, 1 cavo USB, 4 batterie, 1 manuale d'uso, 1 valigetta in plastica

## Riepilogo tecnico

## Accessori

4687785	WIRELESS-CLAMP WTC	Pinza di temperatura per REFMATE e TAP
9881265	CL-6-R	Tubo flessibile, rosso, 1/4" SAE, 6"/15 cm 1x diritto 1/4" SAE, 1x angolato 1/4" SAE con depressore
9881256	CL-6-B	Tubo flessibile, blu, 1/4" SAE, 6"/15 cm 1x diritto 1/4" SAE, 1x angolato 1/4" SAE con depressore
4687854	A-31851-TAP	Raccordo a T 1/4 "SAE x 1/4 "SAE x 1/4 "SAE
4687824	QC-S4A-5/16"SAE/2	Raccordo con percussore 1/4" SAE x 5/16" SAE, 2 pezzi
4687631	SWIVEL-ARM- 1/4"SAE-N	Braccio girevole per vacuometro, 1/4" SAE
4687095	QC-S410A/2	Raccordo con depressore 1/4" SAE x 5/16" SAE, 2 pezzi
4687860	TAP-SET-CASE	Valigetta per TAP-SET

## Pezzi di ricambio

*Acknowledged globally*



4687823	QC-S4A-1/4"SAE/2	Raccordo con percussore 2 x 1/4" SAE, 2 pezzi
4687793	TAP-MARKING-RING-SET	Anelli marcatori sul TAP e WIRELESS-CLAMP-WTC 4x5 pz.