



ENVIRO-DUO

Numero articolo 4684605

Il potente ENVIRO-DUO garantisce un processo liscio di recupero e carica, che è ugualmente stabile per tutto il processo intero grazie al compressore con due pistoni raffreddati ad aria. L'unità è comandata da un solo tasto ed estrae in sicurezza tutti i refrigeranti comuni **fino e compreso la classe A2L**.

- Prestazioni costanti grazie al motore a due-pistoni
- Compressore senza olio nè manutenzione
- Dotato di protezione anti traboccamenti (80%) e modalità auto-pulente
- Cambio filtro semplice
- Comparto speciale per filtro per umidità
- Revisionato in fabbrica e molti pezzi di ricambio disponibili

Dati Tecnici

Colore	verde liscio
Connessione A	1/4" SAE
Connessione B	1/4" SAE
Pressione di esercizio	558 psi
Campo di temperatura operativa	32 - 104 °F
Numero di	2
Tensione	115 VAC
Frequenza	50Hz/60Hz
Classe di protezione	I
Protezione dell'ingresso	IP30
Consumo energetico	0,75 kW
Velocità rotazione	1.450 rpm
Livello sonore	70 dB(A)

Confezione	Casella
Corrente	5A

Accessori

4493622	CA-CCL-60	Set di 3 tubi flessibili con valvola a sfera 60"/150 cm, blu, rosso & giallo, 1x diritto 1/4" SAE, 1x diritto con valvola a sfera 1/4" SAE con depressore
9881276	CCL-60	Set di 3 tubi flessibili 1/4"SAE, 60"/150 cm blu, rosso & giallo, 1x diritto 1/4" SAE, 1x angolato 1/4" SAE con depressore
4686959	REF-CYL	Bombola di recupero Capacità: 26,2l, raccordi: W 21,7 x 1/14"
9884820	K1-9/5	Adattatore con guarnizione per cilindri grandi di refrigerante, 5 pezzi Filettatura: 21,8-14 G x 1/4" SAE
4687475	K1-9-LH/5	Adattatore con guarnizione per gas infiammabili, 5 pezzi Filettatura: W 21,8-14 G-LH x 1/4" SAE
9881865	10859	Tubo flessibile di sfiato, giallo, 5 m attacco: 1/4" SAE