



CCL-36-J2888

Numero articolo 9884728

Serie di tubi flessibili di carcia da 1/4", per applicazioni automobilistiche

- Testati secondo la SAE J2196 and J2888
- Guarnizione di lunga durata PTFE con anti spruzzo, sostituibile
- Pressione di esercizio 60 bar
- Composti di gomma di alta-qualità per alta elasticità, contro indurimenti ed infragilimenti
- Dado per attacco seghettato per una presa migliore quando si serra, e con esagonoda 14mm

Dati Tecnici

Materiale	Ottone Gomma
Colore	giallo blu rosso
Numero di tubi	3
Lunghezza	90 cm
Guarnizione	PTFE
Raccordo per il Sistema	1/4" SAE piegatura a 45°
Raccordo per il dispositivo	1/4" SAE
Depressore centro valvola	Si
Valvole a sfera	No
Pressione di esercizio	60 bar
Pressione di scoppio	300 bar
Norme	
Diametro	1/4"
Confezione	Blister

Accessori

Acknowledged globally



4661147	CA-1/2"-20UNF-Y	Valvola a sfera, giallo, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF
4661121	CA-1/2"-20UNF-B	Valvola a sfera, blue, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF (blu)
4661139	CA-1/2"-20UNF-R	Valvola a sfera, rosso, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF
4682446	CA-1/2"-20UNF-Y-45°	Rubinetto a sfera per tubi di carica, giallo con bossolo curvo a 45°
4682420	CA-1/2"-20UNF-B-45°	Rubinetto a sfera, blu con bossolo curvo a 45°
4682438	CA-1/2"-20UNF-R-45°	Rubinetto a sfera per tubi di carica, rosso con bossolo curvo a 45°

Pezzi di ricambio

9880871	P-509-T/10	Guarnizione PTFE 1/4" SAE, 10 pezzi
9883979	P-509-T/100	Guarnizione PTFE, 100 pezzi
9880869	P-513/10	Percussore, 10 pezzi
9883961	P-513/100	Percussore, 100 pezzi